

DFSK C31



EQUIPO PROFESIONAL ALTA PRESION 800lt, Con motor auxiliar Honda, Caldera y carrozado Insonorizado



DFSK ALTA PRESIÓN CON MOTOR AUXILIAR HONDA 21cv.

Carrozado con bastidor departamentado para trabajos de limpieza y aseo urbano.

Equipo de Alta presión compuesto por Depósito transversal 800lt, Especialmente diseñado para trabajos de limpieza a alta presión y Baldeo de viales.

Enrollador retractil 20mt, con lanza de lavado.

Equipo Insonorizado, diseñado para trabajar con persianas bajadas, con bajas emisiones acústicas Caldera de agua caliente, para aportar un efecto más eficaz a los trabajos a alta presión.

CARROZADO MODULAR EXTRAIBLE, SE DESMONTA DE LA CAJA EN POCOS MINUTOS.



	C31
Medidas Exteriores (mm)	4930×1655×1960
Medidas Caja de Carga (mm)	2900×1540×370
Distancia entre ejes (mm)	3050
Distancia centro de rueda (del/tras)	1410/1410
Tara (kgs)	1050
MMA (kgs)	2295
Pasajeros	2
Diámetro de Giro (mt)	≤11.2
Pendiente Superable (%)	≥30
Motor	DK15-06
	Motor Dongfeng 1.5 DK15-06 Gasolina 4 cilindros en línea, (opcional Bifuel AutoGas). Control Electrónico de inyección.
	Euro 6
Cilindrada	1499
Potencia (kw/cv)	74/100
Depósito Combustible (lt)	55
Velocidades	5 MT
Velocidad Máxima	130
Consumo de Combustible (lt/100km)	7.5
Chassis	
Frenos	Delanteros de disco, traseros de tambor ABS, Sistema hidráulico de frenado
Tracción	Trasera
Suspensión	McPherson

Características Equipo Hidrolimpiador:

Equipo Autónomo Profesional 800Lt.

Depósito 800lt, realizado a medida para chasis DFSK, transversal sobre el eje trasero para evitar desgaste de neumáticos y chasis, mínimo efecto “oleaje” del depósito de agua para una mejor conducción. Aspas interiores para reducir inestabilidad del vehículo.

-Motor Honda GX630 21cv, con arranque eléctrico y manual

-Escape con protección apaga-llamas. Alarma, Aceite, protector colector y deflector.

Válvula Reguladora de Presión con Manómetro de glicerina

Kit Acelerador Automático

- Transmisión por reductor independiente con refrigeración en baño de aceite SAE90

-Bomba Profesional COMET Caudal 16lt/min. Presión: 250Bar. Pistones cerámicos.

-Carrozado a medida de Acero reforzado Recubierto con Pintura al horno, modular y extraíble fácilmente para convertir el vehículo en caja abierta en pocos minutos. Acceso mediante persianas (3), 1 a cada lado para acceso a grupo motor+bomba+caldera y 1 trasero para acceso a zona de enrolladores y depósito.

-Carrozado Insonorizado, para poder trabajar con el equipo con las persianas bajadas. Salida de humos.

- Racord para carga del depósito de agua tipo Barcelona

- Manguera 20mt ¼ Alta presión racorada, con echufes rápidos y enrollador retractil

- Lanza pistola con portaboquillas doble automático, chorro roto jet y abanico.

-Retornos a tanque con llave de 3 vías para arranque en descarga.

-Filtro entrada de agua

- Parada automática de la bomba en caso de quedarse sin agua.



Acceso 1:
Caldera
Depósitos combustible motor
auxiliar y caldera.



Acceso 2:
Grupo motor y bomba
alta presión



Depósito 800lt
Sistema antioleaje con
aspas de contención
superior e inferiores.

Acceso 3:
Conjunto Enrolladores,
detergentes, pistola, etc...

