

DFSK C31



**EQUIPO PROFESIONAL ALTA PRESION 800lt,
Con motor auxiliar y carrozado cerrado con persianas**



DFSK ALTA PRESIÓN CON MOTOR AUXILIAR, 800litros, Agua Fría.

Carrozado con bastidor departamentado para trabajos de limpieza y aseo urbano.

Equipo de Alta presión compuesto por Depósito transversal 800lt, Especialmente diseñado para trabajos de limpieza a alta presión y Baldeo de viales.

Enrollador retractil 20mt, con lanza de lavado.

CARROZADO MODULAR EXTRAIBLE, SE DESMONTA DE LA CAJA EN POCOS MINUTOS.

Opcional: Equipo Insonorizado, diseñado para trabajar con persianas bajadas, con bajas emisiones acústicas
Caldera de agua caliente, para aportar un efecto más eficaz a los trabajos a alta presión.



	C31
Medidas Exteriores (mm)	4930×1655×1960
Medidas Caja de Carga (mm)	2900×1540×370
Distancia entre ejes (mm)	3050
Distancia centro de rueda (del/tras)	1410/1410
Tara (kgs)	1050
MMA (kgs)	2295
Pasajeros	2
Diámetro de Giro (mt)	≤11.2
Pendiente Superable (%)	≥30
Motor	DK15-06

Motor Dongfeng 1.5 DK15-06 Gasolina
4 cilindros en línea,
(opcional Bifuel AutoGas).
Control Electrónico de inyección.

DFSK CHASIS DFSK C31



	Euro 6
Cilindrada	1499
Potencia (kw/cv)	74/100
Depósito Combustible (lt)	55
Velocidades	5 MT
Velocidad Máxima	130
Consumo de Combustible (lt/100km)	7.5
Chasis	
Frenos	Delanteros de disco, traseros de tambor ABS, Sistema hidráulico de frenado
Tracción	Trasera
Suspensión	McPherson

Características Equipo Hidrolimpiador:

Equipo Autónomo Profesional 800Lt.

Depósito 800lt, realizado a medida para chasis DFSK, transversal sobre el eje trasero para evitar desgaste de neumáticos y chasis, mínimo efecto “oleaje” del depósito de agua para una mejor conducción. Aspas interiores para reducir inestabilidad del vehículo.

-Motor KHOLER 14cv, con arranque eléctrico y manual

-Escape con protección apaga-llamas. Alarma, Aceite, protector colector y deflector.

Válvula Reguladora de Presión con Manómetro de glicerina

Kit Acelerador Automático

- Transmisión por reductor independiente con refrigeración en baño de aceite SAE90

-Bomba Profesional COMET Caudal 16lt/min. Presión: 250Bar. Pistones cerámicos.

-Carrozado a medida de Acero reforzado Recubierto con Pintura al horno, modular y extraíble fácilmente para convertir el vehículo en caja abierta en pocos minutos. Acceso mediante persianas (3), 1 a cada lado para acceso a grupo motor+bomba y 1 trasero para acceso a zona de enrolladores y depósito.

- Racord para carga del depósito de agua tipo Barcelona

- Manguera 20mt ¼ Alta presión racorada, con echufes rápidos y enrollador retractil

- Lanza pistola con portaboquillas doble automático, chorro roto jet y abanico.

-Retornos a tanque con llave de 3 vías para arranque en descarga.

-Filtro entrada de agua

- Parada automática de la bomba en caso de quedarse sin agua.



Acceso Trasero:
Conjunto Enrolladores,
detergentes, pistola, etc...



Acceso lateral:
Grupo motor y bomba
alta presión, relojes,
cuadro de mandos.



Depósito 800lt
Sistema antioleaje con
aspas de contención
superior e inferiores.



