K01H HidroMur

Equipo Alta Presión Profesional Cerrado

DFSK K01H CABINA EXTRALARGA CARROZADO EXTRAIBLE DE ALTA PRESIÓN PROFESIONAL CON MOTOR AUXILIAR

Carrozado departamentado para trabajos urbanos a Alta Presión.
Conjunto extraible con carretilla elevadora.

3 Compartimentos:
-Parte delantera zona motor Kholer 14cv, Bomba Comet 250Bar, 16lt/min.
Parada automática de motor en caso de quedarse sin agua.
-Parte central con depósito 600lt de Polietileno de alta densidad, con sistema anti-oleaje
-Parte trasera para enrolladores y pistolas de lavado.

Enrollador automático retractil 20mt con pistola de lavado 1500mm

la solución+rentable

EQUIPO ALTA PRESION CON MOTOR AUXILIAR

Parámetros Técnicos

Nº Plazas 2

Dimensiones / Capacidades

Largo/Ancho/Alto (mm)	3950x1560x1825
Distancia entre ejes (mm)	2515
Capacidad Depósito Combustible (lt)	40
MMA	1890
Peso Bruto Total (kg)	1290
Capacidad Depósito de Agua (lt)	600

Seguridad

Cinturones de Seguridad 3 Puntos Sistema de Deformación Programada Apoyacabezas
Barra de Acero Laterales
Antinieblas Del/Tras, Luces de día, Paragolpes Trasero

Dirección

Dirección Asistida Eléctrica
Radio de Giro 4,9mt

Suspensión

Delantera Mc Pherson
Trasera Ballestas reforzadas Dong-Feng

Transmisión

Manual de 5 Velocidades Tracción Trasera

Frenos

Delanteros de Disco
Traseros de Tambor

OPCIONAL BI-FUEL GLP AUTO GAS

Neumáticos

Radiales 165/70 R13

Rendimiento

Velocidad 120 Km/h
Consumo estimado ~7lt/100

Motor

Marca y Modelo	DongFeng BG-13 1300 c.c.
Cilindrada Potencia	60,5 Kw / 82 CV (6000 rpm)
Par Máximo n.m	102/3000~ 3500 rpm
Combustible	Gasolina /Opcional Bi-fuel Autogas GLP
Nº Cilindros	4, en línea
Diámetro/Carrera	75,5*74 mm
Relación Compresión	9.5:1

Correa de Distribución 16 Válvulas, Inyección Multipunto, Encendido Electrónico, Convertidor Electrónico de 3 Vías, Centralita Electrónica BOSH

*opcional: Caldera para trabajos con agua caliente

GRUPO MOTOR AUXILIAR KHOLER 14cv
BOMBA ALTA PRESIÓN COMET
VARIADOR DE CORRIENTE
VALVULA SELECTORA PRESIÓN

DEPÓSITOS DETERGENTE e HIPOCLORITO
OPCIONAL

CUADRO RELOJES PRESIÓN
TOMA DE CORRIENTE
START/STOP

VÁLVULA SELECTORA PRESIÓN PISTOLA/BARRA BALDEO Y REGULADOR DE PRESIÓN
OPCIONAL

ZONA DE ENRROLLADORES
PISTOLAS ALTA PRESIÓN
NIVEL DE AGUA
SALIDA DE AGUA POR GRAVEDAD PARA RIEGO

www.dfsk.es

100% Satisfacción Clientes

GARANTIA 2 AÑOS

DFSK Ibérica
Telf +34 968 47 60 10
Fax +34 968 47 00 86
info@dfsk.es

* Datos Técnicos Orientativos para uso comercial. Sujetos a posibles variaciones en función a las condiciones de uso del vehículo. DFSK es una marca importada en exclusiva por AUTODISTRIBUCIÓN DFSK SPAIN S.L.

la solución+rentable

EQUIPO ALTA PRESION CON MOTOR AUXILIAR

Características Equipo Hidrolimpiador:
Bancada Extraible con carretilla elevadora.

Equipo Autónomo Profesional 600Lt.

Depósito 600lt, realizado a medida para chasis DFSK, transversal sobre el eje trasero para evitar desgaste de neumáticos y chasis, con sistema “anti-oleaje” del depósito de agua para una mejor conducción.

- Motor Kholer CH440,14CV con arranque eléctrico y manual.
  Depósito gasolina 7,1lt. Palanca starter/acelerador sobre motor
  Filtro de aire seco sistema quad-clean con entrada de aire regulable y ciclónico
  Doble tapón de llenado/vaciado aceite
  Escape con protección apaga-llamas. Alarma, Aceite, protector colector y deflector.
  Válvula Reguladora de Presión con Manómetro de glicerina
  Kit Acelerador Automático.
- Paro automático del motor en caso de quedarse el sistema sin agua.
-Bomba Profesional COMET Caudal: 16lt/min Presión: 250Bar.
- Carrozado a medida de Acero reforzado Recubierto con Pintura al horno, modular y extraíble fácilmente para convertir el vehículo en caja abierta en pocos minutos.
- Transmisión por reductor independiente con refrigeración en baño de aceite SAE90
- Racord para carga del depósito de agua tipo Barcelona
- Enrollador Alta presión con Freno, automático y retractil. Manguera 20mt ¼ Alta presión racorada, con echufes rápidos y enrollador retractil con freno.
- Lanza pistola con portaboquillas doble automático, chorro roto jet y abanico.
-Retornos a tanque con llave de 3 vías para arranque en descarga.
-Filtro entrada de agua

Opciones:

-Circuito de detergente con sistema de aspiración y depósito
-Circuito de Hipoclorito con sistema de aspiración y depósito
-Pertiga superior con enrollador retractil 15mt.
-Barra Frotal de Baldeo pilotada desde cabina con válvula selectora.
-Enrolladores adicionales, equipo de succión y desatascos.
-Luces LED en el interior del habitáculo.

DFSK
la solución+rentable

Equipo Alta Presión Profesional Cerrado

ACCESORIOS OPCIONALES:

PÉRTIGA SUPERIOR CON ENROLLADOR AUTOMÁTICO 20mts. Facilita el trabajo venciendo cualquier obstáculo como coches, contenedores, arbolado, etc….

BARRA DE BALDEO DELANTERA
Con válvula selectora y control en cabina. Especial para el baldeo de zonas peatonales y de dificil acceso.

EQUIPO DESATASCOS

AUTO GAS
Ahorra un 40% en Combustible
Respeta el Medio Ambiente
www.dfsk.es

DFSK
Ibérica
Telf +34 968 47 60 10
Fax +34 968 47 00 86
info@dfsk.es