



K01 APMA

EQUIPO ALTA PRESION CON MOTOR AUXILIAR



DFSK ALTA PRESIÓN CON MOTOR AUXILIAR

Carrozado con bastidor departamentado para trabajos urbanos a Alta Presión.

4 compuertas abatibles con apertura mediante amortiguadores de gas.

Departamento en la parte delantera para recogida residuos urbanos, bolseo o armario.

Equipo de alta presión en la parte trasera compuesto por Depósito transversal 600lt, Bomba Comet 250Bar, 16lt/min

Motor Kholer 14cv, arranque eléctrico y reductor.

Enrollador 15mt (Opcional mayor longitud)





la solución+rentable

DFSK

EQUIPO ALTA PRESION CON MOTOR AUXILIAR

Parámetros Técnicos

Nº Plazas 2

Dimensiones / Capacidades

Largo/Ancho/Alto (mm)	3950x1560x1825
Distancia entre ejes (mm)	2515
Capacidad Depósito Combustible (lt)	40
Capacidad de Carga (kg)	950
Peso Bruto Total (kg)	1950
Capacidad Depósito de Agua (lt)	600 (opcional 800)

Seguridad

Cinturones de Seguridad 3 Puntos Sistema de Deformación Programada Apoyacabezas
Barra de Acero Laterales
Antinieblas Del/Tras, Luces de día, Paragolpes Trasero

Dirección

Dirección Asistida Eléctrica
Radio de Giro 4,9mt

Suspensión

Delantera Mc Pherson
Trasera Ballestas reforzadas Dong-Feng

Transmisión

Manual de 5 Velocidades Tracción Trasera

Frenos

Delanteros de Disco
Traseros de Tambor

Neumáticos

Radiales 165/70 R13

Rendimiento

Velocidad 120 Km/h
Consumo estimado ~7lt/100

Motor

Marca y Modelo DongFeng BG-13 1300 c.c.
Cilindrada Potencia 60,5 Kw / 82 CV (6000 rpm)
Par Máximo n.m 102/3000~ 3500 rpm
Combustible Gasolina /Opcional Bi-fuel Autogas GLP
Nº Cilindros 4, en línea
Diámetro/Carrera 75,5*74 mm
Relación Compresión 9.5:1
Correa de Distribución 16 Válvulas, Inyección Multipunto,
Encendido Electrónico, Convertidor Electrónico de 3 Vías,
Centralita Electrónica BOSH



Alojamiento delantero para útiles y/o recogida de R.S.U.



Depósito de Agua 600lt, totalmente Transversal, realizado a medida para DFSK que garantiza un correcto reparto de cargas. Opcional: Depósito 800lt.



Espacio sobre depósito de agua para lanza de lavado y mangueras



Alojamiento cerrado bajo enrollador para herramientas y/o documentos.

***opcional: Caldera para trabajos con agua caliente**

www.dfsk.es



GARANTIA **2** AÑOS



DFSK
Iberica

Telf +34 968 47 60 10
Fax +34 968 47 00 86
info@dfsks.es



la solución+rentable

DFSK

**EQUIPO ALTA PRESION
CON MOTOR AUXILIAR**

Características Equipo Hidrolimpiador:

Equipo Autónomo Profesional 600Lt.

Depósito 600lt, realizado a medida para chasis DFSK, transversal sobre el eje trasero para evitar desgaste de neumáticos y chasis, con sistema "anti-oleaje" del depósito de agua para una mejor conducción.

- Motor Kohler CH440, 14CV con arranque eléctrico y manual.
- Depósito gasolina 7,1lt. Palanca starter/acelerador sobre motor
- Filtro de aire seco sistema quad-clean con entrada de aire regulable y ciclónico
- Doble tapón de llenado/vaciado aceite
- Escape con protección apaga-llamas. Alarma, Aceite, protector colector y deflector.
- Válvula Reguladora de Presión con Manómetro de glicerina
- Kit Acelerador Automático.
- Paro automático del motor en caso de quedarse el sistema sin agua.
- Bomba Profesional COMET Caudal: 16lt/min Presión: 250Bar.
- Carrozado a medida de Acero reforzado Recubierto con Pintura al horno, modular y extraíble fácilmente para convertir el vehículo en caja abierta en pocos minutos.
- Transmisión por reductor independiente con refrigeración en baño de aceite SAE90
- Racord para carga del depósito de agua tipo Barcelona
- Enrollador Alta presión con Freno
- Manguera 15mt ¼ Alta presión racorada, con echufes rápidos y enrollador retráctil con freno.
- Lanza pistola con portaboquillas doble automático, chorro roto jet y abanico.
- Retornos a tanque con llave de 3 vías para arranque en descarga.
- Filtro entrada de agua

